WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

ProSpray

Hydrodynamiczne pompy tłokowe Airless

- Dokładnie dopasowane kategorie osiągów
- Innowacyjne cechy produktu
- Udowodniona profesjonalna jakość

WAGNER 3 lata gwarancji

Jakość w ofensywie!

WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Trzeciej generacji pompy tłokowe firmy WAGNER przekonują do siebie perfekcyjnie dobranymi kategoriami osiągów i szerokim zakresem aplikacji materiałów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.
WAGNER oferuje oryginalne pompy ProSpray do każdej malowanej powierzchni, od lakierów i emulsji aż do materiałów o wysokiej lepkości, do malowania małych i dużych obiektów

3 lata gwarancji WAGNER

Jakość w ofensywie!

Wraz z nabyciem profesjonalnego zestawu natryskowego otrzymujecie Państwo 3-letnią gwarancję fabryczną firmy WAGNER.
Jesteśmy pewni naszej profesjonalnej jakości.
Wierz nam na słowo!

WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

Atuty agregatów ProSpray trzeciej generacji

Digi-Trac-Control
Kontrola, informacja i sprawdzanie
Na elektronicznym wyświetlaczu można odczytywać i ustawiać dane agregatu, poziom zużycia materiału, czas pracy oraz wiele innych parametrów. Inteligentny system kontroli, funkcja SlowMotion i funkcja pulsacyjnego czyszczenia gwarantuje bezproblemową pracę i szybkie czyszczenie.

Innowacyjny bezszczotkowy silnik typu DC nie wymagający obsługi. Lekki jest dzięki kompaktowym wymiarom. Poprzez ulepszone osiągi pracuje wydajniej zarówno na niskich jak i na wysokich obrotach. Dzięki automatycznej kontroli pracy silnika możliwa jest kontrola ciśnienia materiału, co zabezpiecza jego stałe ciśnienie podawania.

Łatwość obsługi. Poprzez naciśnięcie przycisku smarowany jest tłok pompy, przez co konserwowane są jego uszczelniacze. Łatwe jest napełnianie urzadzenia olejem smarującym "Easy Glide". Olej tworzy ochronną warstwę na tłoku i cylindrze zabezpieczając je przed przedwczesnym zużyciem.

Nowy, praktyczny, **samodopasowujący się system uszczelniaczy** przeciwdziała zużyciu części i jest łatwy w wymianie. O 50 % wydłużony jest czas międzyobsługowy, co skutkuje mniejszymi kosztami utrzymania agregatu.

Filtr wysokiego ciśnienia jest **łatwo dostępny i szybki w czyszczeniu.** Dodatkowa filtracja czyni pracę łatwiejszą zabezpieczając przed czasochłonnym czyszczeniem. Trzy różne wkłady filtrów (drobny, średni i filtr z grubym oczkiem) pozwalają dostosować dokładnie filtr do rodzaju nakładanej farby.

PS 3.20

PS 3.20 Airless Spraypack

Zestaw bazowy ProSpray 3.20 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, NPS 1/4", 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar
  wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D10 111/419

Nr. kat. 532004

WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

Zaawansowane...

Dane techniczne
Max. wydajność
Max. wielkość dyszy
Max. ciśnienie pracy
Moc silnika
Masa

PS 3.21

PS 3.21 Spraypack

Zestaw bazowy ProSpray 3.21 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, NPS 1/4", 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D10 111/419

Nr. kat. 2308 256

PS 3.23

PS 3.23 Airless Spraypack

Zestaw bazowy ProSpray 3.23 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, NPS 1/4", 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D10 111/419

Nr. kat. 2308 258

PS 3.23 Spraypack - lakier

Zestaw bazowy ProSpray 3.23 230V / 50HZ
- zbiornik 5-litrowy
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip L10 208/510

Nr. kat. 2308 273

WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

... z przekonaniem

3 lata WAGNER gwarancji

Czyste przechowywanie pojemników ze środkami EasyGlide i EasyClean.

Obrotowy łącznik giętkiego układu ssącego, demontowany bez użycia narzędzi.

Manometr dający precyzyjną informację o ciśnieniu natrysku materiału.

Popychacz dolnej kuli zaworowej gwarantujący wysoką sprawność obsługi. Poprzez naciśnięcie popychacza możliwe jest odblokowanie dolnej kuli zaworowej bez konieczności demontażu dolnego zaworu.

PS 3.20	PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25
1,6 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	2,6 l/min
0,021”	0,023”	0,024”	0,027”
207 bar	221 bar	221 bar	221 bar
1,00 kW	1,03 kW	1,03 kW	1,10 kW
13,6 kg	16 kg	16 kg	25,5 kg

PS 3.25

PS 3.25 Airless Spraypack

Zestaw bazowy ProSpray 3.25 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar
  wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D10 111/419

Nr. kat. 2308 259

PS 3.25 HR Airless Spraypack

Zestaw bazowy ProSpray 3.25 HR na wózku, 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar
  wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D10 111/419

Nr. kat. 2308 260

WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

3 lata gwarancji WAGNER

Zaawansowane...

Dane techniczne
Max. wydajność
Max. wielkość dyszy 1/2 pist.
Max. ciśnienie pracy
Moc silnika
Masa

PS 3.29

Zestaw PS 3.29 Airless Spraypack

- Zestaw bazowy Airless Spraypack 3,29 HR 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D10 111/419

Nr. kat. 2308 261

PS 3.31

Zestaw PS 3.29 Airless Spraypack

- Zestaw bazowy Airless Spraypack 3,31 HR 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D20 115/421

Nr. kat. 2308 262

WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

... z przekonaniem

Szybka wymiana pojemników z materiałem roboczym i proste czyszczenie dzięki przechylanej podstawie.

Szybka zmiana układu ssącego bez użycia narzędzi.

Mikroprocesorowy system elektronicznej kontroli pracy agregatu i regulacji jego parametrów.

Nisko zamocowany zawór ssący w agregacie PS 3.39 poprawia siłę ssania w przypadku wysokolepkich materiałów.

3 lata WAGNER gwarancji

PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
0,029”/-	0,032”/0,021”	0,034”/0,023”	0,039”/0,026”
221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	1,65 kW
38 kg	38 kg	43 kg	44 kg

PS 3.34

Zestaw PS 3.34 Airless Spraypack

- Zestaw bazowy Airless Spraypack 3.34 HR 230V / 50HZ
- wąż wysokociśn. DN6-ND270, 15 m, żółty
- pistolet Airless AG08, 250 bar wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip D20 115/421

Nr. kat. 2308 263

PS 3.39

Zestaw PS 3.39 Airless Spraypack

- Zestaw bazowy Airless Spraypack 3.39 HR 230V / 50HZ
  wąż wysokociś. DN13-ND230, NPS 1/2", 15 m, żółty
- pistolet Airless AG14, NPS 1/4”, 250 bar wraz z oprawą dyszy TradeTip 3
- dysza 2SpeedTip S10 527/235

Nr. kat. 2308 264

WAGNER

Profesjonalne prace wykończeniowe

Akcesoria ProSpray

Pistolety

Razem z urządzeniem i dyszą pistolet jest centralnym punktem w każdej operacji natrysku. Optymalna regulacja strumienia natryskowego daje możliwość osiągania perfekcyjnych wyników malowania

0296 393 Pistolet Airless AG 08 (gwint F) wraz z dyszą i oprawą dyszy
0502 168 Pistolet Airless AG 14 (gwint F) wraz z dyszą i oprawą dyszy

Dysze

Dysze typu TradeTip 2 oferują szeroki zakres regulacji wielkości strumienia natryskowego.
Wielkość otworu dyszy od 0,007" do 0,067".
Zakres szerokości osiągniętego strumienia od 10° do 120° (patrz tabele dysz).

2SpeedTip

NOWOŚĆ

Innowacyjna podwójna dysza 2 SpeedTip - jedna dysza posiada dwa otwory o różnych średnicach i kątach natrysku - pozwala to na malowanie szerokim lub wąskim strumieniem bez konieczności wymiany dyszy.

Filtry do pistoletu

Filtry paluszkowe do pistoletu zapobiegają zatykaniu się dysz.
(Każde pakowane są po10 szt).

0097 022 Filtr superdokładny, czerwony
0097 023 Filtr dokładny, żółty
0097 024 Filtr średni, biały

Węże wysokociśnieniowe

Szeroki wybór węży wysokociśnieniowych pozwala na ich odpowiedni dobór w zależności od aplikowanego materiału i malowanego obiektu.

9984 574 Wąż wysokociśnieniowy DN6-ND270, 1/4", 15m, żółty
9984 575 Wąż wysokociśnieniowy DN6-ND270, 1/4", 30m, żółty

InlineRoller

Wałek do malowania w technologii Airless. Dzięki systemowi Airless materiał malarski podawany jest z hoboka bezpośrednio na wałek malarski. Wygodna i efektywna praca bez noszenia puszek.

0345 010 InlineRoller kpl. wraz z wężem w plastikowym opakowaniu.

TipClean

Bezdotykowe czyszczenie i przechowywanie dysz.

0097 108 Zbiornik wraz ze specjalnym środkiem
0097 110 Specjalny środek do TipClean (1 litr)

Przedłużki pistoletów

Przedłużki pistoletów ograniczają użycie drabin i rusztowań.

0296 443 Przedłużka pistoletu 120 cm, oprawa dyszy 1/4", gwint F 11/16"
0296 444 Przedłużka pistoletu 200 cm, oprawa dyszy 1/4", gwint F 11/16"

Zbiornik dużej pojemności

NOWOŚĆ

Do malowania dużych powierzchni polecany jest zbiornik o pojemności 100 litrów, na wózku, odporny na rozpuszczalniki. Łatwy w czyszczeniu. Mała masa własna.

2309 956 Zbiornik dużej pojemności, kpl. wraz z pokrywą

PumpRunner

NOWOŚĆ

... najczystsze rozwiązanie.
Opatentowane rozwiązanie f-my Wagner do szczelnego zamknięcia rury układu ssącego.

2306 987 PumpRunner

Doradcy techniczni:

Łukasz Jarzyński - *dolnośląskie, opolskie, łódzkie*
l.jarzynski@wagner-polska.com.pl, tel. 607 723 709
Michał Buła - *śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie*
m.bula@wagner-polska.compl, tel. 601 197 966
Maciej Zdeb - *pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie*
m.zdeb@wagner-polska.com.pl, tel. 663 171 005
Piotr Szulborski - *zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie*
p.szulborski@wagner-polska.com.pl, tel. 697 277 055

P.U.T. „WAGNER-SERVICE" P. Wilczek i synowie Sp.j.
ul. E. Imieli 27, 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE
Tel. (32) 346 37 00, Fax (32) 346 37 13
E-mail: info@wagner-polska.com.pl
www.wagner-polska.com.pl.